



ARBOLEX

DÉCORATION DRAINANTE POUR ENTOURAGES D'ARBRES

- Mélange de silices et de résine époxy, pour entourages d'arbres, décorations florales, permettant l'infiltration des eaux d'arrosage et de pluie.
- Esthétique : belle couleur beige.
- Améliore l'aspect des rues des communes, facilite l'entretien et le nettoyage.
- Supprime les désagréments des déjections canines.
- Facile à appliquer : Peut être posé directement sur la terre, le sable ou les granulats tassés.
- Excellente adhérence sur tous supports : bitume, bois, béton, métaux.
- Excellente résistance à l'usure et à tous les solvants courants.
- Excellente résistance aux bases et aux acides dilués, à l'eau et à l'essence.
- Peut être appliqué sur un support humide.
- Pratiquement sans odeur.

APPLICATION

Les supports doivent être cohérents et propres. La température du support doit être supérieure à 5 °C. Bien mélanger la résine avec le durcisseur. Verser progressivement les granulats sur le mélange et homogénéiser à l'aide d'une truelle ou d'une bétonnière. La mise en place se fera à l'aide d'une truelle ou d'une spatule sur des épaisseurs qui peuvent varier en fonction de la résistance recherchée.

Peut comporter 1 à 2 cm d'épaisseur.

Nettoyage immédiat des outils avec du DECAP CIRE.

Pot life (durée de vie du mélange) : 2 h.

Temps de séchage : 24 h à 72 h selon conditions atmosphériques (t° et humidité relative).

Pouvoir couvrant : 20 Kg/m² pour une épaisseur de 1cm.

CONDITIONS D'EMPLOI

Conservation : 1 an maximum dans un local frais. Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

SOLUTION ESTHETIQUE ET HYGIENIQUE POUR L'ENTOURAGE D'ARBRES

CARACTÉRISTIQUES

Composition du ARBOLEX :

- 1 flacon de 811 g de résine.

- 1 flacon de 361 g de durcisseur.

- 1 seau avec 25 kg de granulats (granulométrie : 4 à 8 mm)

Densité : 2 environ.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société

 www.pro5.fr

PROTECTION PRÉCONISÉE : gants, lunettes.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D1263-1210-1274



POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

