



GRAISSE MULTIFONCTIONNELLE HAUTE PERFORMANCE



- ▶ **Graisse complexe lithium/ calcium semi-synthétique avec additifs anti-usure.**
- ▶ **Très grande adhérence sur tous supports.**
- ▶ **Excellente résistance à l'eau, et à l'oxydation – Graisse longue durée.**
- ▶ **Grande stabilité au cisaillement mécanique sous fortes charges.**
- ▶ **Supporte les chocs et les fortes charges sans rupture du film lubrifiant.**
- ▶ **Bonne pompabilité pour l'utilisation dans les systèmes de graissage centralisés.**
- ▶ **Adaptée aux milieux humides, secs et pollués.**
- ▶ **Résiste de - 30 à + 130 °C.**

Formulée pour la lubrification des engrenages, des graisseurs, paliers lisses, roulements à bille et rouleaux travaillant sous fortes charges, dans des domaines variés : automobile, industries, transport, matériels de travaux publics, carrières et sablières...

APPLICATION

Toujours dégraisser les parties à traiter avec un solvant du type DYNA 40. Introduire la cartouche dans le pistolet, appliquer la graisse à l'aide du pinceau qui se trouve à l'extrémité du pistolet sur le support à graisser.

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux conditions d'emploi figurant sur l'emballage.

Caractéristiques "moyennes"	Unités	Prolube HUTHILUB
Couleur	-	Verte
Épaississant	-	Li Ca
Grade NLGI	-	2
Point de goutte	°C	190
Nature huile de base	-	½ synthétique
Viscosité huile de base à 40°C	mm ² /s	330
Machine 4 billes - usure 1h/40kg	mm	0,65
Machine 4 billes - soudure	Kg	250

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société **Pro5** www.pro5.fr



D144-0621

