



Nocalor

BOUCLIER THERMIQUE EN GEL

- **Efficace** : protège en formant un bouclier thermique contre les méfaits de la flamme de brasage et la chaleur de la soudure.
- **Polyvalent** : peut s'appliquer sur les plastiques, le caoutchouc, le verre, le PVC, le polystyrène, les métaux.
- **Incolore** : ne tache pas les surfaces.
- **Produit en gel** : peut s'appliquer sur les surfaces verticales et même au plafond.
- **Economique** : permet d'éviter le démontage des pièces lors de travaux de soudure.
- **Facile à utiliser** : il suffit de pulvériser le gel sur les surfaces à protéger.
- **Produit de sécurité** : ininflammable.

Protège tout type de matériaux contre le bleuissement des pièces mécaniques, la déformation des tôles, l'écaillage des peintures, la fusion des matières plastiques, des isolants électriques et l'éclatement du verre.

Protège les revêtements des murs et des sols.

Protège les raccords et assemblages : évite le desserrage des joints.

Protection en carrosseries de tout type de véhicule des éléments en caoutchouc et en plastique (phares, joints, baguettes de protection, pare-chocs, emblèmes, etc.).

Protection des câbles, des connexions, des faisceaux électriques.

UTILISATEURS

Sociétés du bâtiment, industries, garages, plombiers, chauffagistes, services de maintenance des collectivités..

APPLICATION

S'utilise toujours pur. Bien agiter le pulvérisateur avant usage. Appliquer NOCALOR sur les parties à protéger sur une épaisseur de 2 à 5 mm selon la durée de protection recherchée. S'assurer que toute la surface est traitée. Réappliquer pendant le travail si nécessaire. Une fois le travail terminé, le gel forme un film transparent en séchant. Essuyer l'excédent de produit sur les matières oxydables (NOCALOR est un produit en base aqueuse).

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : gel thixotrope incolore.

Densité à 20 °C : 1 environ.

pH : 7 environ.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société

 www.pro5.fr

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D1550-1208-1362



Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

