



## RUBAN ADHÉSIF DOUBLE FACE

- Présentation en rouleaux composé d'une masse caoutchouc synthétique sur une grille polyester avec intercalaire papier marron siliconé.
- Ruban déchirable à la main.
- Possède une bonne adhérence sur les surfaces lisses ou déformées.
- Présente une résistance interne élevée.
- Adapté au collage des moquettes, affiches, carton, papier, etc...

### APPLICATION

Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussière ou de tout corps gras avant mise en place du PROCOLLE DOUBLE FACE.

Tirer la longueur nécessaire, déchirer manuellement, poser le ruban, puis enlever l'intercalaire avant de poser le contre matériau. Exercer une pression.

### CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage. Stocker dans un local frais et sec, à l'abri de la lumière et de la chaleur.

### CARACTÉRISTIQUES

Dimensions : 50 mm x 25 m.

Nature du support : grille polyester.

Nature de l'intercalaire : papier siliconé 70 µm.

Nature de l'adhésif : caoutchouc synthétique et résine.

Épaisseur totale : 200 µm (sans l'intercalaire).

Adhérence sur acier à TA (N / 25 mm) : LS : 30, MS : 20.

Tack à TA (cm) : 0.

Fluage sur acier à TA (heures) : > 168.

Température d'utilisation : -10 °C à 75 °C.

**EPI** : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société

 [www.pro5.fr](http://www.pro5.fr)

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D1763-0711-1499



Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

