



PEINTURE AXIALE EN AÉROSOL

- **Traçage des bandes axiales, des fléchages, des délimitations, des bordures de trottoirs.**
- **Traçage de la signalisation routière en général.**
- **Méthode rationnelle d'application.**
- **Rapidité de mise en oeuvre.**
- **Permet de changer de teinte en cours d'opération.**
- **Ne nécessite aucun mélange.**
- **Peinture à forte pigmentation.**
- **Haute résistance aux roulements et aux intempéries.**
- **S'applique à l'intérieur comme à l'extérieur.**
- **Séchage rapide.**
- **Adhère sur le bitume et le béton.**

Ne détrempe ni l'asphalte ni le bitume.
Plusieurs coloris : bleu, rouge, noir.

APPLICATION

S'applique sur support propre et sec. Dépoussiérer, dégraisser éventuellement la surface. Remuer énergiquement l'aérosol avant l'emploi.

Utilisation manuelle : tenir l'aérosol tête en bas. Appuyer sur le diffuseur spécial pour traçage manuel. Après usage, purger l'aérosol tête en haut pour éviter son obturation.

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Pouvoir couvrant : 50 m linéaires.
Hors poussière : 15 mn.
Sec : 30 mn.
Dur : 2 heures.
Variable selon la température extérieure.

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

CARACTÉRISTIQUES

Volume net : 500 ml.
Poids net : 440 g.
Gaz propulseur : diméthyléther.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D2-0904



Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

