



STRIPFAST

DECAPANT PEINTURE ULTRA RAPIDE EN GEL

- **Efficace** : décape en profondeur les peintures acryliques, vinyliques, glycérophtaliques, polyuréthannes, époxydiques, les RPE (revêtements plastiques épais), les vernis, les encres et les adhésifs.
- **Sans solvants chlorés, sans N-méthyl-2-pyrrolidone et autres CMR.**
- **Produit en gel** : permet son application sur les surfaces verticales.
- **Facile à appliquer** : s'applique par simple enduction.
- **S'utilise sur les métaux, le bois, le ciment.**

UTILISATEURS

Entreprises du bâtiment, peintres, service de maintenance de tout type d'entreprise ou collectivité. Garages, stations service, ateliers de constructions mécaniques, centrales électriques, imprimeries, industries plastiques, fabriques de chaussures, ateliers de maintenances, etc.

APPLICATION

S'utilise pur. Appliquer au pinceau. Attendre quelques minutes.

Rincer à l'eau sous pression ou utiliser une spatule pour enlever la peinture ou la matière désagrégée.

Sur les pièces métalliques, après rinçage, appliquer un produit de protection pour éviter l'oxydation.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : gel limpide à translucide incolore.

Odeur : caractéristique.

Densité : 0,958.

Point éclair : < 0°C.

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Utiliser et conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles. Ne pas fumer.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société **ProS** www.pro5.fr

PROTECTION PRÉCONISÉE : gants, lunettes, vêtements de protection.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D2301-1014-1487

POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

