



PEINTURE DE RAVALEMENT MULTICOUCHE

- Résine acrylique en solution à base de PLIOLITE® Eliokem.
- Grande facilité d'application.
- Thixotrope. Insaponifiable.
- Microporeuse et hydrofuge. Isolante.
- Protection de longue durée.
- Bonne tenue aux U.V.
- Sans solvants chlorés.
- Existe en blanc ; peut se teinter avec des colorants universels à la dose maximale de 3 %.
(Colorants disponibles sur demande).

Revêtement de tous supports bétons et enduits tels que : façades, pignons, allèges, trumeaux, loggias, bandeaux, voussures, encadrements, sous faces de balcons, poteaux, clôtures.

APPLICATION

Pour tous travaux neufs ou en réfection, les supports doivent être sains secs et propres.

Pour des fonds pulvérulents, brosser soigneusement et dépeussier.

Sur anciens fonds écaillants ou mal adhérents décaper soit par grattage, soit mécaniquement ou avec une solution de CALNET dilué à 10 % dans l'eau suivi d'un rinçage au surpresseur et d'un séchage de 48 heures.

S'applique directement en deux couches croisées avec :

Brosse, rouleau poils longs ou demi-longs : diluer de 0 à 5 %.

Airless : diluer à 5 %.

Diluant (et nettoyant du matériel) : DILU 464.

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Rendement : 4 à 6 m²/kg selon support.

Temps de séchage à 20 °C :

Hors poussière : 1 heure.

Sec : 4 heures.

Recouvrable : 24 heures.

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage. PENTOLITH ne doit pas être mélangé avec des peintures grasses glycérophthaliques.

Ne pas appliquer sur support en cours de dégel.

Durée de conservation : 1 an en emballage d'origine fermé.

CARACTÉRISTIQUES

Coloris : blanc.

Résine acrylique en solution à base de PLIOLITE® Eliokem.

Classification : AFNOR NFT 36005 - Famille I - Classe 7b1.

Densité à 20 °C : 1,61.

Point éclair : 39 °C.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D249-0416-4800



POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société **Pro5** www.pro5.fr

PROTECTION PRÉCONISÉE : gants nitrile, lunettes, vêtements de protection.

