



## GRAISSE BIODÉGRADABLE MULTIFONCTIONS DESTINÉE AUX MILIEUX SENSIBLES

- ⊙ **Graisse biodégradable haute performance, formulée à partir d'huile de base de type esters et de savon de calcium anhydre.**
- ⊙ **Ecologique : Utilisable pour toutes les applications où il y a un risque environnemental.**
- ⊙ **Performante : Contient des antioxydants, des inhibiteurs de corrosion et des additifs EP/AW (extrême pression et anti-usure).**
- ⊙ **Excellente adhérence et résistance à l'eau.**
- ⊙ **Facilement biodégradable et très bonne résistance à la corrosion.**
- ⊙ **Dédiée à des applications statiques, de mouvements et de roulements chargés à vitesse moyenne, même en immersion totale.**
- ⊙ **Adaptée à la lubrification des roulements lourdement chargés, dans des environnements humides et corrosifs, même à basse température.**

### UTILISATION

Graisse universelle pour les véhicules forestiers, agricoles et de travaux publics, adaptée au graissage du matériel en milieu marin et fluvial (barrages, écluses, navires marchands de pêche, ...).

### APPLICATION

Appliquer, à l'aide de notre pistolet, sur un support propre et sec. Ne pas mélanger avec d'autres graisses.

### CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.



### CARACTERISTIQUES

Savon : Calcium anhydre.  
Huile de base : Ester.  
Texture : lisse.  
Couleur : jaune.  
Grade NLGI (ASTM D 217) : 2.  
Point de goutte (IP 396) : > 140 °C.  
Viscosité huile de base à 40°C (ASTM D 7152) : 500 mm<sup>2</sup>/s.  
Viscosité huile de base à 100°C (ASTM D 7152) : 53 mm<sup>2</sup>/s.  
Pénétration 60 coups (ISO 2137) : 265 - 295.  
Soudure 4 billes (DIN 51350:4) : 3200 N.  
Résistance à l'eau à 90°C (DIN 51807:1) : 0.  
Water wash out – lavage à l'eau à 38°C (ISO 11009) : < 10 %.  
Emcor salt water (ISO 11007) : ≤ 2 - 2.  
Pression d'écoulement à -40°C (DIN 51805 mod) : < 1400 mbar.  
SKF R2F B à 100 °C : conforme.  
Densité (IP 530) : 0,94.  
Température d'utilisation : -40 °C à +100 °C (Max +110 °C).

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D2687-0616



POUR UNE DÉMONSTRATION :  
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP  
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société  [www.pro5.fr](http://www.pro5.fr)

