

Zep ProLube 5W30

AUTOMOTIVE

HUILE
DE
SYNTHÈSE

HUILE MOTEUR SYNTHETIQUE



Huile synthétique pour moteurs automobiles essence, GPL et diesel qu'ils soient turbo ou multisoupapes. Répond aux exigences les plus sévères des moteurs automobiles modernes. Développée sur une technologie à bas taux de cendres sulfatées ("Low SAPS"), étudiée pour les moteurs Euro 5 et Euro 6 Diesel avec Filtre à Particules (FAP) et Essence avec pot catalytique, pour l'optimisation du fonctionnement et durée de vie des systèmes de post-traitement. Adaptée aux conditions d'utilisation les plus difficiles: conduite sportive, parcours urbains ou autoroutiers, etc... Très faible volatilité. Garantit un bon fonctionnement des pots catalytiques et autres post-traitements.

Normes et spécifications : ACEA C3, MB p. 229.51, BMW LL-04/ LL-01/ LL-98, VW 504.00/507.00, VW 503.00/506.01/502.00/505.00/505.01, PORSCHE C30.

UTILISATEURS

Transporteurs, travaux publics, services de maintenance de toutes industries, garages, agriculteurs, loueurs de véhicules, etc.

APPLICATION

Vidanger l'huile usagée. Remplir avec la PROLUBE 5W30 jusqu'au niveau indiqué. Se référer aux préconisations du constructeur. L'élimination de l'huile doit être faite en conformité avec les règlements en vigueur concernant le rejet des huiles usagées.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Se référer aux préconisations du constructeur. Se reporter aux conditions d'emploi figurant sur l'emballage.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.


Caractéristiques	Normes	Unités	Valeurs
Masse volumique à 15°C	ASTM D4052	g/cm ³	0.850
Viscosité à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	70
Viscosité à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	11.5
Indice de viscosité	NF T 60-136	-	160
Viscosité HTHS	CEC-L-36-A-97	m.Pa.s	3.6
TBN	ASTM D2896	mgKOH/g	6
Teneur en cendres sulfatées	ASTM D874	% m	0.6
Point d'écoulement	ASTM D2602	°C	-45
Point éclair	ASTM D92	°C	209

D2878-0618



POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité,
nous vous recommandons la société  www.pro5.fr

PROTECTION PRÉCONISÉE : gants nitrile.



Qualité
AFNOR CERTIFICATION