

ARBRILL

REVÊTEMENT MARTELÉ

- Donne un aspect martelé après séchage.
- Donne une bonne protection antirouille.
- Bon accrochage sur les supports.
- Reste souple et brillant dans le temps.
- Sèche très rapidement.
- Résiste jusqu'à 110 °C.

Existe en plusieurs coloris : gris, bleu, vert.

S'utilise pour la réfection des bâtis de machines-outils, des portes métalliques, bureaux métalliques, tuyaux métalliques non chauffés, appareils de métrologie, appareillages électriques et électroniques.

Permet de peindre des gouttières ou des objets en PVC pour donner un aspect métallique.

APPLICATION

Agiter l'aérosol pendant deux minutes.

Dégraisser, dérouiller la surface avant traitement.

Pulvériser uniformément à une distance d'environ 30 cm. Les meilleurs résultats sont obtenus en pulvérisant plusieurs couches fines (3 maximum).

Le durcissement de la peinture varie en fonction de la couche de peinture et de la température de séchage.

Après usage, retourner l'aérosol et appuyer quelques instants sur la valve pour éviter son obturation.

TEMPS DE SECHAGE DE L'ARBRILL

HP : 15 minutes.

SEC : 2 heures.

DUR : 24 heures.

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Vérifier la compatibilité de la peinture si celle-ci doit être appliquée sur un apprêt.

CARACTERISTIQUES

Gaz propulseurs : propane, butane, diméthyléther.

Volume net : 500 ml.

Poids net : 390 g.

Pouvoir couvrant : 1 m² / aérosol.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société

Pro5 www.pro5.fr

PROTECTION PRÉCONISÉE : gants, lunettes.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D7-0697-



Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

