



Zepal 27

DÉSOXYDANT DÉGRAISSANT D'ALUMINIUM

- **Désoxyde en une seule opération.**
- **Haut pouvoir dégraissant.**
- **Dissout graisses, cambouis, gomme.**
- **Élimine les coulures de rouille superficielle.**
- **Donne un aspect brillant au support.**
- **Ne tache pas les aires de lavage.**
- **Sans colorant.**
- **Désoxyde les ridelles, les bennes en aluminium des poids lourds.**
- **Dégraisse les corps de pompes de gazole.**
- **Déroche les aciers inoxydables.**

APPLICATION

En pulvérisation :

Diluer 1 volume de ZEPAL 27 pour 3 volumes d'eau.

Mouiller le support, pulvériser la solution de bas en haut, laisser agir 5 minutes.

Frotter légèrement, laisser agir encore 5 minutes.

Rincer à l'eau sous pression.

En bain :

Faire une solution de 1 volume de ZEPAL 27 pour 3 volumes d'eau.

Immerger la pièce 10 à 20 secondes.

Rincer à l'eau sous pression.

Dans le cas d'un dérochage en bain, laisser immerger les pièces 10 à 15 minutes.

Rincer à l'eau sous pression.

Pour des dégraissages légers, ZEPAL 27 peut être dilué jusqu'à 9 fois son volume d'eau.

Pour un meilleur rinçage, utiliser un surpresseur.

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage. Ne pas appliquer sur l'aluminium anodisé et les vitres. Par temps froid, le temps d'action augmente.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : liquide limpide incolore.

Densité à 20°C : 1,08 environ.

pH pur : < 1.

pH dilué à 1 + 3 volumes : voisin de 2.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société

 www.pro5.fr

PROTECTION PRÉCONISÉE : gants, lunettes, vêtements de protection.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D106-0797-6400



POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

