



# DEMOUSS EXTRA

## NETTOYANT FACADES ALCALIN CHLOREE

- **Rénove et blanchit les murs.**
- **Très efficace contre les pollutions atmosphériques, chimiques et végétales.**
- **Agit très rapidement : rinçage possible après 15 mn.**
- **Pouvoir mouillant important, agit dans les moindres interstices.**
- **Très économique : action rapide, gain de temps.**
- **Sans solvant. Ininflammable.**
- **Tensioactifs biodégradables à plus de 90 %.**

### APPLICATION

Mouiller préalablement le support avec de l'eau. Le produit s'utilise dilué à partir de 10 % en fonction de l'état des façades. Remplir un pulvérisateur et pulvériser de bas en haut sur le support. Laisser agir de 15 à 30 mn puis rincer à l'eau sous pression. Le rinçage à l'aide d'un surpresseur est recommandé et évitera une action mécanique. Pour les supports poreux, une deuxième application peut être nécessaire.

### UTILISATEURS

Services entretien de tout type de sociétés, entreprise du bâtiment, syndicats de copropriétés, peintres, mairies, terrains de sports, maisons de retraite, etc.

### S'UTILISE AVEC

Nos pulvérisateurs et pour le rinçage, nos surpresseurs.

### CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage. Ne pas appliquer par température inférieure à 5 °C et supérieure à 40 °C. DEMOUSS EXTRA étant très alcalin ne doit pas être appliqué sur le zinc, l'aluminium, l'aluminium anodisé, l'étain, le verre, les peintures, les enduits synthétiques ainsi que sur les pierres polies (marbre, comblanchien, etc...).

Ne convient pas pour le nettoyage des toitures. Protéger les végétaux. Ne pas mélanger ou mettre au contact d'un acide. En cas de contact accidentel, rincer immédiatement à grande eau.

**Conservation** : Conserver dans l'emballage d'origine à l'abri des rayons solaires et de la chaleur.

### CARACTÉRISTIQUES

Aspect : liquide limpide jaune clair.

Densité à 20°C : 1,13 environ.

pH pur : 13-14.

**EPI** : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société

 [www.pro5.fr](http://www.pro5.fr)

**PROTECTION PRÉCONISÉE** : gants, lunettes, vêtements de protection.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D1320-0209-4009



Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

