

5W40

LUBRIFIANT 100 % SYNTHETIQUE POUR MOTEURS AUTOMOBILES

Huile 100 % synthétique pour moteurs automobiles essence, GPL et diesel qu'ils soient turbo ou multisoupapes. Répond aux exigences les plus sévères des moteurs automobiles modernes. Protège le moteur même lors de démarrages par grand froid (-30 °C) grâce à son grade 5W et à haute température grâce à son grade 40. Convient à tous moteurs diesels équipés de filtres à particules respectant les normes Euro IV. Permet de maintenir la propreté de tous les organes du moteur en prévenant la formation des dépôts à basses et hautes températures. Formulée à base d'huile 100 % de synthèse, PROLUBE 5W40 possède des caractéristiques multigrades naturelles et une très bonne résistance aux très hautes températures. Adaptée aux conditions d'utilisation les plus difficiles: conduite sportive, parcours urbains ou autoroutiers, etc... Très faible volatilité. Garantit un bon fonctionnement des pots catalytiques et autres post-traitements.

UTILISATEURS

Transporteurs, travaux publics, services de maintenance de toutes industries, garages, agriculteurs, loueurs de véhicules, etc.

PERFORMANCES

Répond aux exigences suivantes : ACEA C3 (A3/B4-08), API SN/CF, VW 502 00/505 01, PORSCHE A40, MB-Approval 229.31, BMW LL-04, RENAULT RN0700/710, OPEL DEXOS 2, FORD WSS M2C-917A, MB 226.5.

APPLICATION

Vidanger l'huile usagée. Remplir avec la PROLUBE 5W40 jusqu'au niveau indiqué. PROLUBE 5W40 est miscible avec toutes les huiles moteurs, mais ses performances et ses propriétés ne sont garanties que si elle est utilisée pure et surtout exempte de tout produit d'addition.



CARACTÉRISTIQUES

- Aspect : Liquide limpide ambré.
- Densité : 0,85 environ.
- Grade SAE : 5W40.
- Viscosité cinématique à 40 °C (NF T 60 100) : 85 mm²/s.
- Viscosité cinématique à 100 °C (NF T 60 100) : 14 mm²/s.
- Viscosité CCS à -30 °C (ASTM D 5293) : 6500 mm²/S
- Teneur en cendre sulfatées (NF T 60-143) : 0,79 % en masse.

CONDITIONS D'EMPLOI

Se référer aux préconisations du constructeur. L'élimination de l'huile doit être faite en conformité avec les règlements en vigueur concernant le rejet des huiles usagées. Se reporter aux conditions d'emploi figurant sur l'emballage.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société

www.pro5.fr

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D1351-0614-1193

POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société www.pro5.fr

PROTECTION PRÉCONISÉE : gants nitrile, lunettes.