WHEEL RTU 12

NETTOYANT JANTES

Sans acide

- **Efficace : dégraisse et rénove les jantes et enjoliveurs sans laisser de traces.**
- **Elimine graisses, huiles, poussières de freins, boues, etc.**
- **Facile à utiliser : produit prêt à l'emploi.**
- **Sans vapeurs corrosives.**
- **Sans attaque sur le verre à la dilution d'emploi.**
- **Ne tache pas les aires de lavage.**
- **Polyvalent : peut s'utiliser sur tout type de jante et d'enjoliveur (métalliques ou plastiques).**
- **Tensioactifs biodégradables à plus de 90 %.**
- **Ininflammable.**
- **Sans phosphates.**

APPLICATION
S'utilise pur. Pulvérisez directement sur les jantes et laisser agir 1 à 2 minutes environ. Frotter éventuellement, selon l'état d'encrassement. Rincer à l'eau sous pression. Pour un meilleur rinçage, utiliser un surpresseur.

CONDITIONS D'EMPLOI
Ne jamais laisser sécher le produit sur le support avant rinçage. Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

CARACTÉRISTIQUES
Aspect : liquide limpide rose.
Densité à 20°C : 1,01 environ.
pH : 11,5 environ.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société Pro5 www.pro5.fr
PROTECTION PRÉCONISÉE : gants, lunettes.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D1385-1206-1261

POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

ZEP INDUSTRIES
Z.I. du Poirier - Rue Nouvelle - 28210 NOGENT LE ROI
Tél. : 02 37 65 50 50 - Fax 02 37 65 50 51 - postmaster@zep-industries.fr - www.zep-industries.fr