



# MURALUX

## REVÊTEMENT MURAL EN FIBRE DE VERRE

- **Excellente qualité** : MURALUX peut se poser au mur comme au plafond, dans toutes les pièces : chambres, salle de bains, cuisine, etc.
- **Toile de verre apprêtée** pour faciliter la pose et réduire la consommation de peinture.
- **Bon grammage** : 120 g/m<sup>2</sup>.
- **Sa durée de vie est illimitée**, il peut être peint et repeint à souhait.
- **Lavable après mise en peinture.**
- **Permet aux murs de respirer.**
- **Elle offre une grande résistance aux chocs et cache les petites imperfections des murs.**
- **Résistante au feu** : classé M1 en pose collée sur support type plaque de plâtre cartonnée M1.
- **Esthétique** : beau motif mural.
- **Imputrescible.**
- **Utilisable sur tout type de supports** : béton, enduits de ciments, plâtre, placoplâtre, bois, aggloméré, etc.

### S'UTILISE AVEC

Notre colle PROCOLLE MURALE.

### APPLICATION

Les surfaces à recouvrir doivent être propres, sèches, saines et solides. Commencer dans un angle rentrant de la pièce. Mesurer la distance entre le plafond et la plinthe.

Couper le premier lé de fibre de verre à cette dimension, plus quelques centimètres.

Appliquer abondamment la colle PROCOLLE MURALE au rouleau ou à la spatule à dents fines sur le mur, sur la largeur d'un lé. Placer la fibre de verre à l'endroit choisi, de haut en bas, en faisant déborder le bord de quelques cm sur le mur adjacent. Ajuster le haut du lé sur le haut du mur. Maroufler de haut en bas et du centre vers les bords à l'aide d'un maroufleur. Prendre soin de bien maroufler dans l'angle. Presser fortement de façon à ce que la colle passe à travers la fibre. Araser avec un cutter et une spatule ou un araseur, le long de la plinthe.

Laisser sécher 24 heures.

Appliquer au rouleau une première couche de SATIMUR AV ou ACRIMUR AV ou ACRYBRILL AV ou ACRIMAT AV.

### CONDITIONS D'EMPLOI

Il est recommandé de porter des gants de protection lors de la pose de la fibre de verre. Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

### CARACTÉRISTIQUES

Rouleau blanc de 50 m x 1 m.

Grammage : 120 g/m<sup>2</sup>.

**EPI** : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société

 [www.pro5.fr](http://www.pro5.fr)

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D1398-0611-1268

 **POUR UNE DÉMONSTRATION :**  
**CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP**  
**OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52**

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

