



**Sans solvants  
chlorés**

## DÉCAPANT DE PEINTURES ET VERNIS

- **Efficace** : permet le décapage de tous types de peintures et des graffiti.
- **Décapant de nouvelle génération** : sans solvants chlorés ni hydrocarbures aromatiques ni phénols.
- **Elimine plusieurs couches de peinture en 1 seule fois.**
- **Excellente pénétration dans la peinture.**
- **S'applique par simple enduction.**
- **Se rince très facilement.**
- **Sans attaque sur les alliages légers.**

S'utilise sur le bois, le fer, le ciment et principalement sur les parois verticales.

S'utilise à l'intérieur et à l'extérieur. Efficace sur des peintures glycérophtaliques, acryliques, polyuréthanes, époxydiques, etc.

### UTILISATEURS

Entreprises du bâtiment, peintres, service de maintenance de tout type d'entreprise ou collectivité, etc.

### S'UTILISE AVEC

Nos surpresseurs.

### APPLICATION

■ A l'aide d'un pinceau, appliquer STRIPOL pur sur le support à décaper, laisser agir 15 minutes à 2 heures, selon le type de peinture et rincer à l'eau sous pression. Pour un meilleur rinçage, utiliser un surpresseur.

■ En bain, plonger les pièces à l'aide d'un panier dans un bac (de préférence en inox) de produit pur. Laisser agir 10 minutes, ressortir le panier et rincer à l'eau sous pression. Pour obtenir un bon rinçage, utiliser un surpresseur.

### CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

### CARACTÉRISTIQUES

Aspect : liquide limpide légèrement visqueux.

Odeur : acide formique.

Densité à 20 °C : 1,05 environ.

Point éclair : 101 °C.

**EPI** : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société

 [www.pro5.fr](http://www.pro5.fr)

**PROTECTION PRÉCONISÉE** : gants, lunettes, vêtements de protection.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D1434-0507-1283



Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

