Natura Sorb

ABSORBANT VÉGÉTAL

- **Efficace : grand pouvoir absorbant de tous les liquides, spécialement des huiles et des hydrocarbures sur les sols.**
- **Elimine toute pellicule de gras pour éviter les sols glissants.**
- **Réutilisable jusqu'à saturation : permet de réduire les déchets et coûts de retraitement.**
- **Incinérable : taux de cendres inférieur à 3 %.**
- **Produit naturel : à base de fibres de coton traitées.**
- **Absorbe 8 fois plus que les sciures et granulés traditionnels.**
- **Ne relargue pas le produit absorbé.**
- **Non abrasif, chimiquement neutre.**
- **Sans silice ni argile. Ne forme pas de boue.**
- **Très facile d'utilisation.**
- **Biodégradable.**

UTILISATEURS

Les industries automobiles, les ateliers de mécanique, les garages, les imprimeries, les stations-service, les ateliers d'entretien et de réparations, les collectivités.

S'UTILISE AVEC

Notre NATURA BOX et NATURA BOX MURAL.

APPLICATION

Tirer sur la languette et la ficelle blanche pour ouvrir le sac. Epandre une couche de NATURA SORB sur le liquide à absorber (N'ayez pas peur de répendre beaucoup de NATURA SORB puisque tout ce qui ne sera pas utilisé sera récupéré).
Balayer NATURA SORB tout de suite, le sol devient sûr et sec. Sur des sols rugueux, l'utilisation d'un balai à poils durs peut faciliter le ramassage.
Regrouper le produit en formant un tas. Tant que l'absorbant est en forme de poudre, vous pouvez réutiliser le produit. L'apparition des boulettes non collantes est un indicateur visuel pour savoir quand l'absorbant est saturé.
L'utilisation de la NATURA BOX et de la NATURA BOX MURAL qui tamise l'absorbant permet de récupérer facilement l'absorbant non saturé pour le réutiliser ultérieurement.

CONDITIONS D'EMPLOI

Ne convient pas pour absorber les acides forts. Stocker l'absorbant souillé dans un container approprié et suivre les précautions relatives aux produits absorbés. Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : fibres de coton sous forme de poudre lourde de couleur brun.
Densité apparente : 0,38 environ.
Test d'adhérence : 93,4 % d'adhérence résiduelle sur chaussée avec un seul passage (norme NF T90-190)
Pouvoir absorbant selon la méthode ASTM :

- Gazole : 7,5 fois son poids.
- Huile neuve SAE40 : 7,5 fois son poids.
- Kérosène : 8,2 fois son poids.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société Pro5 www.pro5.fr

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D1439-0516-1286

POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

ZEP INDUSTRIES
Z.I. du Poirier - Rue Nouvelle - 28210 NOGENT LE ROI
Tél. : 02 37 65 50 50 - Fax 02 37 65 50 51 - postmaster@zep-industries.fr - www.zep-industries.fr