



ADDITIF ANTI-FUITE HUILE MOTEUR

- **CONTROL H élimine les fuites d'huile moteur.**
- **Peut être utilisé aussi dans les systèmes de servo-direction.**
- **Contient des composants synthétiques actifs qui régénèrent les joints et leur rendent leur souplesse.**
- **Sans influence sur la lubrification ni le rendement du moteur.**
- **Convient pour tous les moteurs essence et diesel ainsi que pour les systèmes de servo-direction.**
- **Compatible avec toutes les huiles minérales, synthétiques et hydrauliques.**

APPLICATION

Rajouter de 3 à 5 % de CONTROL H par rapport au volume d'huile, de préférence après une vidange.
Pour les servo-directions, rajouter de 1 à 1,5 %.

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage. Ne pas ajouter dans les circuits de freinage.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : gel trouble jaune-brun.
Odeur : caractéristique.
Densité : 0,93 environ.
Indice de viscosité (ASTM D 2270) : 76.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société **Pro5** www.pro5.fr

D1535-1208-1345



Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

