

LUBRIFIANTS PROFESSIONNELS
ProLube

zep **BIO 2T**

HUILE 2 T BIODÉGRADABLE



- Huile biodégradable 100 % synthétique (ester) pour moteurs 2 temps de véhicules terrestres.
- Lubrifiant haute performance qui permet de prévenir toute usure du moteur.
- Satisfait les normes ISO-L-EGD, JASO FC, API TC.
- Assure une excellente protection contre l'usure et la corrosion.
- Très bonnes propriétés lubrifiantes grâce à son film protecteur.
- Pas de résidus dans le moteur et bonne tenue de propreté des pistons.
- Excellente solubilité dans l'essence sans plomb.
- Réduit les fumées à l'échappement.
- Lubrifiant favorable à l'environnement & biodégradable.
- Haute résistance au cisaillement et à l'oxydation, excellente stabilité thermique.

APPLICATION

Recommandée pour tous les moteurs refroidis par air tels que les tronçonneuses, les tondeuses, les débroussaileuses, les deux roues, ...

PROLUBE BIO 2T s'utilise au taux préconisé par le constructeur, 2 % minimum, en mélange dans l'essence sans plomb ou en graissage séparé par pompe doseuse.

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : liquide limpide jaune fluo.

Densité à 20 °C : 0,895.

Viscosité cinématique à 40 °C: 39 mm²/s⁻¹.

Viscosité cinématique à 100 °C: 7.8 mm²/s⁻¹.

Point d'écoulement : -42 °C.

Point éclair : 94 °C.

Cendres sulfatées : 0.1 % en masse.

Biodégradabilité selon OCDE 301 B : 64 %.



EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société

Pro5 www.pro5.fr

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D1643-0614-1383

POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

