



SOLVANT DE DEGRAISSAGE ININFLAMMABLE

- Sans paraffine. Séchage instantané.
- Ne contient pas de phénol.
- Excellent pouvoir de dégraissage.
- Temps d'action rapide dans les deux cas.
- Ne laisse pas de résidu sec après évaporation.

S'utilise partout où un dégraissage et un séchage demandent une exécution rapide. Pour le dégraissage de toutes les pièces mécaniques graisseuses et huileuses (boîtes de vitesses, pompes à injection, carburateurs, embrayages, blocs moteurs, lames de ressort). S'utilise pour le dégraissage des profilés bruts de laminaires.

APPLICATION

Dans tous les cas s'utilise toujours en bain.

- Dégraissage des pièces en bain :

A l'aide d'un panier, immerger les pièces, laisser agir quelques minutes.

En bain, ajouter une couche d'eau sur PRESTO 100 pour éviter l'évaporation.

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Eviter de stocker dans un local surchauffé.

Attaque certains plastiques.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : liquide incolore.

Densité : 1,33 environ.

Ebullition : 40 °C.

Vitesse d'évaporation : 1,8 (éther = 1).

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D170-1011-4060



Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société **Pro5** www.pro5.fr
PROTECTION PRÉCONISÉE : gants nitrile, lunettes, vêtements de protection, masque.

