



Formula 4358^{NEW}



SHAMPOOING INDUSTRIEL EN POUDRE SPÉCIAL CARROSSERIES



- ▶ **Produit dégraissant puissant en poudre, 100 % de matière active.**
- ▶ **Idéal pour éliminer les salissures tenaces, se dilue à l'eau et s'utilise au surpresseur, dans les tunnels de lavage avec rouleaux ou manuellement.**
- ▶ **1 sac de 25 kg permet de fabriquer un concentré de 250 L.**
- ▶ **Efficace même en eau dure.**
- ▶ **Légèrement parfumé.**
- ▶ **N'émet pas de vapeurs corrosives.**

FORMULA 4358 élimine les graisses animales, végétales et pétrolières, les saletés minérales, les insectes écrasés, les boues, le cambouis, la suie... Permet de nettoyer les bâches de camions en tissus et nylon et les carrosseries de véhicules. Sans danger pour le verre, l'aluminium, la peinture, le chrome, les bâches, le plastique à la dilution d'emploi. Après rinçage, ne laisse pas de trace.

APPLICATION

Lavage manuel :

Diluer le FORMULA 4358 New de 0,2 à 0,4 % dans l'eau (20 à 40 g dans un seau de 10 Litres).

Agiter le mélange avant emploi, appliquer uniformément sur la carrosserie à l'aide d'une brosse ou d'une éponge. Etaler en frottant de bas en haut. Rincer à l'eau sous pression.

Dans tous les cas, vous obtiendrez un meilleur résultat en évitant le lavage en plein soleil.

Portique de lavage

Dosage préconisé de 0.2 à 0.4%.

Réaliser une solution à 10% (10 kg dans 100 L d'eau). Puis doser en machine automatique entre 2 et 4%.

Lavage au surpresseur :

Diluer le FORMULA 4358 New de 1 à 2 % dans l'eau suivant l'encrassement du véhicule (50 à 100 g dans un pulvérisateur de 5 litres).

Agiter le mélange avant emploi, appliquer uniformément sur la carrosserie à l'aide d'un pulvérisateur ou d'un surpresseur en procédant de bas en haut.

Laisser agir quelques minutes sans laisser sécher le produit. Rincer abondamment à l'eau sous pression (75 bars minimum), en procédant de bas en haut.

UTILISATEURS

Garages, stations-service, transporteurs, municipalités, casernes de pompiers, sociétés de location de véhicules, compagnies de taxis ou d'autocars, commissariats, gendarmeries, compagnies d'ambulances, gares, armées, etc.

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage. Conserver dans un endroit sec, le produit prend en masse en présence d'humidité.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : poudre de couleur blanche.

Densité : 0,8 +/- 0,1.

pH : 11,5 +/- 1 à 1% de dilution.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

**POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52**

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société **Pro5** www.pro5.fr

PROTECTION PRÉCONISÉE : gants, lunettes.

D1719-0721

