



SOLVANT À USAGES MULTIPLES

- **Très fort pouvoir solvant.**
- **Remplace le trichloréthylène pour le dégraissage.**
- **Séchage très rapide des pièces dégraissées.**
- **Ne laisse aucun résidu après évaporation.**
- **Sans solvants chlorés.**

Dissout les graisses, les cambouis, les huiles de freinage.
S'utilise pour le dégraissage des pièces mécaniques.
S'utilise comme dissolvant des vernis vinyliques.

APPLICATION

S'utilise toujours pur.

UTILISATION EN BAIN : immerger les pièces à dégraisser pendant quelques minutes; si nécessaire, activer le dégraissage à l'aide d'un pinceau.

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : liquide limpide incolore.

Densité à 20 °C : 0,8.

Point éclair supérieur à 15 °C.

Vitesse d'évaporation : 5,6 (éther = 1).

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D174-0997-3090



Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société **Pro5** www.pro5.fr
PROTECTION PRÉCONISÉE : gants nitrile, lunettes, vêtements de protection, masque.

