



FILM POLYÉTHYLÈNE BASSE DENSITÉ POUR LA PROTECTION TEMPORAIRE DE SOLS ET DE SURFACES

- Renferme un anti-UV bleu et un ruban adhésif en tissu pour le maintien du film sur surfaces verticales.
- Adapté pour la protection temporaire de nombreuses surfaces lors de pulvérisation de peintures, de pose de plâtre ou de nettoyage de murs et façades.
- Film anti-glissant permettant d'être appliqué sur les sols.
- Utilisable à l'intérieur et à l'extérieur.
- La couche adhésive épaisse garantit une bonne adhérence sur surfaces lisses, rugueuses, inégales et poussiéreuses.
- Assure un gain de temps et de place grâce à son système compact de film préplié.
- Le film peut être laissé jusqu'à 3 semaines si le ruban adhésif est propre.

APPLICATION

Déplier la longueur de film nécessaire et poser sur les surfaces à protéger ou fixer sur les surfaces verticales avec le ruban adhésif.

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage. Conserver dans un local frais et sec, à l'abri de la lumière et de la chaleur.

CARACTERISTIQUES

- *Film de protection* :

Film LDPE translucide vert pale.
Non traité anti statique.
Epaisseur : 50 µm.

- *Ruban auto-adhésif* :

Epaisseur : 310 µm.
Résistance à la traction : 145 N/25 mm.
Adhérence : 3,8 Ncm.
Dimensions du rouleau : 1,6 m de large pour 15 m de long.
Elongation : 10 %.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société

 www.pro5.fr

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D1764-0711-1500



Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

