



ACRYBRILLAV

FINITION ACRYLIQUE DILUABLE A L'EAU



EU Ecolabel : FR/033/026

- Peinture à base de résine acrylique en phase aqueuse, aspect brillant.
- S'applique sur surfaces intérieures : murs, plafonds, boiseries.
- Destinée à tous types de pièces sèches et humides (chambre, séjour, cuisine, salle de bain) et aux locaux à forte circulation.
- Grande facilité d'application.
- Séchage rapide, sans odeur.
- Protège et décore.
- Très bonne lessivabilité.
- Existe en blanc et dans toutes les teintes pastels du nuancier "colorants universels".
- Peut se teinter avec des colorants universels. Ne pas dépasser la dose de 3%.

APPLICATION

S'applique sur les supports suivants : plâtre, enduits à l'eau et menuiseries bois préalablement imprimées, enduits gras, enduits vinyliques, enduits ciment, papiers peints, toile de verre à peindre, anciennes peintures convenablement lessivées.

Préparation du support : les anciennes peintures seront convenablement lessivées.

Les parties métalliques seront protégées par une couche de primaire antirouille, type PRIMRUST 21.

La mise en oeuvre devra se faire conformément au DTU 59-1. Sur fonds poudreux ou très poreux, appliquer un fixateur type PRIMIFIX.

Brosse et rouleau : diluer de 0 à 3 %.

Sur support absorbant : diluer la première couche à 3 %.

Airless : diluer de 4 à 5 %.

Sur fonds cohérents, appliquer 2 couches.

Diluant : eau.

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Rendement : sur support lisse et non absorbant : 8 à 11 m²/L (6 à 8 m²/kg).

Séchage à 20 °C et humidité relative de 65 % :

- Sec au toucher : 1 heure.

- Recouvrable : après 12 heures.

Le temps de séchage est augmenté à basse température ou par humidité relative élevée.

CONDITIONS D'EMPLOI

Ne pas appliquer par température inférieure à 5 °C et supérieure à 30 °C. Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

CARACTÉRISTIQUES

Liant : résine acrylique.

Classification : AFNOR NFT 36005 - Famille I - Classe 7 b2.

Extrait sec : 54 %.

Densité à 20 °C : 1,29.

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/b) : 100 g/l (2010).

Ce produit contient moins de 3 g/l COV.

Pour plus d'informations concernant les raisons pour lesquelles ce produit a reçu le label écologique, consulter le site internet : <http://europa.eu.int/ecolabel>.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société

Pro5 www.pro5.fr

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D202-0416-4780

RENDEMENT 8 à 11 m ² /kg 6 à 8 m ² /kg	ÉMULSION ACRYLIQUE
2 COUCHES	EAU DILUTION NETTOYAGE
SEC 1 heure	12 h entre 2 couches

POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

