



CLEAN AMIANTE



NETTOYANT ACIDE CONCENTRE NON MOUSSANT UTILISÉ DANS LE DESAMANTAGE

- S'utilise en 2^{ème} passage après le CAP AMIANTE pour éliminer les traces de solvant et de colle dans les porosités des supports.
- Redonne au béton un aspect neuf et une finition impeccable.
- Permet de casser la viscosité des résidus du premier traitement qui peuvent s'agglomérer dans les pores du béton.
- Acide puissant : permet de dérocher les sols en surface et de pénétrer dans les porosités grâce à son pouvoir mouillant.
- Solubilise les minéraux de par son acidité et élimine les résidus organiques grâce à ses tensioactifs.
- Economique : excellente relation qualité/prix.
- Rinçable à l'eau : ne laisse aucun résidu après rinçage.

APPLICATION

Après aspiration du CAP AMIANTE et de la colle dissoute, appliquer le CLEAN AMIANTE, dilué entre 15 et 20 % dans l'eau tiède.

Le temps de contact est en moyenne de 15 minutes mais peut varier en fonction des applications.

Une fois cette opération réalisée, récupérer le CLEAN AMIANTE par aspiration.

CONDITIONS D'EMPLOI

L'usage de CLEAN AMIANTE devra toujours faire l'objet d'un plan de retrait, conformément à la législation et ne devra être appliqué que par un organisme habilité. Toujours porter les équipements de protection adéquats. Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : liquide limpide incolore.

pH : < 1.

Densité : 1,279.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société

 www.pro5.fr

PROTECTION PRÉCONISÉE : gants, lunettes, vêtements de protection.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D2215-0112-1426



Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

