



METALUBE MAX

Huile de coupe entière

- Huile de coupe entière prête à l'emploi contenant un mélange synergique d'additifs extrême pression à base d'ester soufré polymérisé.
- Ne contient aucun additifs chlorés
- METALUBE MAX convient pour l'usinage de tous métaux ferreux et non ferreux : décolletage, tournage, fraisage, etc...
- Grade ISO 22.

APPLICATION

S'utilise toujours pur.

Vidanger et nettoyer le réservoir et l'ensemble du système d'arrosage, raclez les copeaux au fond du réservoir et retirez les dépôts adhérant aux parois et à la crépine d'aspiration. Remplir le réservoir avec METALUBE MAX.

METALUBE MAX peut être aussi appliqué en pulvérisation à l'aide d'un spray.

CARACTERISTIQUES:

Aspect : liquide jaune pâle.

Densité à 15 °C : 0.87 environ.

Viscosité cinématique à 40 °C : 23.

Point d'écoulement : - 20 °C.

Point éclair : 195 °C.

CONDITIONS D'EMPLOI

Eviter le contact avec la peau et les yeux.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société **Pro5** www.pro5.fr

PROTECTION PRÉCONISÉE : gants nitrile, lunettes, vêtements de travail.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.



D2310-1212



Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

