



- **Efficace** : élimine à froid les souillures et le film statique sur les véhicules.
- **Recommandé pour le nettoyage de toute carrosserie fortement encrassée.**
- **Sans attaque sur le verre, la peinture, les bâches, l'aluminium, le plastique et le chrome (à la dilution d'emploi).**
- **Formule étudiée pour une sécurité maximale des utilisateurs.**
- **Elaboré avec des tensioactifs d'origine végétale et des matières premières sélectionnées pour un meilleur respect de l'environnement.**
- **Insensible à l'eau dure. Ne laisse pas de traces après rinçage.**
- **Agit rapidement et sans action mécanique.**
- **Très moussant.**
- **Agréablement parfumé.**
- **Sans phosphates.**

Détergent facilement biodégradable (98 % de biodégradabilité selon le test OCDE 301F). Tensioactifs conformes aux critères de biodégradabilité finale conformément au règlement détergent (CE) n°648/2004. Utilisable en milieu alimentaire, conforme à l'arrêté du 19 décembre 2013.

Pour le lavage des véhicules de tourisme, cars, ambulances, camions, véhicules militaires, véhicules utilitaires des administrations.

Dégraissage des intérieurs de camions frigorifiques. Nettoyage des bâches, châssis, moteurs.

UTILISATEURS

Les sociétés de transports, sociétés de location, stations de lavage, les ambulanciers, les gares, les différentes armées, les collectivités.

APPLICATION

Nettoyage par pulvérisation :

Pour le lavage des voitures : diluer SUNCAR de 2 à 5 % dans de l'eau froide et agiter le mélange avant emploi.

Pour le lavage des camions et bus : diluer SUNCAR de 2 à 10 % dans de l'eau froide et agiter le mélange avant emploi.

Toujours pulvériser du bas vers le haut. Laisser agir quelques minutes puis rincer à l'eau claire la surface traitée avant séchage. Régler l'appareil haute pression entre 80 et 100 bars - débit d'eau 11-12 L/minute.

Nettoyage automatique (portique lavage) :

Dosage du produit : 2 à 3 % en sortie de buse.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect: Liquide limpide jaune.

pH pur: 10,9 environ.

pH (5%) : 10,2 environ.

Densité: 1,08 environ.

CONDITIONS D'EMPLOI

Ne jamais laisser sécher le produit sur la carrosserie avant rinçage.

Eviter de laver en plein soleil. Sur tous revêtements sensibles (peinture refaite ou présentant un vieillissement avancé, plastique chromé...), un essai préalable est recommandé.

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société  www.pro5.fr

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D2322-1014-1472



POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

