



BANDE ADHÉSIVE TOILÉE INVISIBLE

- ◎ **Pouvoir adhésif très élevé.**
- ◎ **Permet des réparations sur des supports irréguliers.**
- ◎ **Bonne résistance aux UV et au vieillissement.**
- ◎ **Bonne transparence et imperméable.**

UTILISATEURS

Transporteurs, services de maintenances, loueurs de matériel pour la réparation de bâches, tentes, ...

APPLICATION

Les surfaces à coller doivent être propres, sèches, exemptes de poussières et de tout corps gras. Appliquer la bande PROCOLLE BACHE en évitant d'incorporer des bulles d'air. Maroufler.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Bande tramée transparente en rouleau.
Nature du support : Film PE avec grille polyester laminée.
Nature de l'adhésif : Caoutchouc synthétique.
Largeur : 75 mm.
Longueur : 25 m.
Diamètre du mandrin : 76.
Epaisseur : 220 µm.
Adhésion sur acier (N/25 mm²) : 16.
Résistance à la rupture (N/25 mm²) : 60.
Température d'utilisation : - 10 à + 75 °C.



CONDITIONS D'EMPLOI


Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société

 www.pro5.fr

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D2519-0115

 **POUR UNE DÉMONSTRATION :**
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

