



SUPER DÉCAPANT DES DÉPÔTS SILICEUX

- **Elimine les dépôts les plus tenaces.**
- **Se mélange instantanément à l'eau.**
- **Ne colore pas les surfaces traitées.**
- **Facile à appliquer.**
- **Ininflammable.**

Dissout les oxydes de fer déposés sur les ciments et carrelages.
Décape les sols en ciment, les bassins en ciment, les carrelages souillés par les graisses et dépôts siliceux.

APPLICATION

Selon l'importance des dépôts et des taches à éliminer, préparer une solution de 1 à 3 volumes d'eau.

Pulvériser la solution sur l'ensemble de la surface à décaper, laisser agir quelques minutes. Rincer abondamment à l'eau sous pression.

Pour un meilleur rinçage, utiliser un surpresseur.

Nota : ZEP CS 1000 est un produit très agressif : il est nécessaire de contrôler son action par un essai préalable sur les supports en carrelage et de préserver les parties métalliques et les supports vitrés contre son attaque. Conserver le récipient fermé dans un endroit ventilé.

S'UTILISE AVEC

Nos pulvérisateurs manuels, nos surpresseurs.

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : liquide limpide incolore à jaunâtre.

pH : voisin de 0.

Densité : 1,085 environ.


Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société

 www.pro5.fr

PROTECTION PRÉCONISÉE : gants, lunettes, vêtements de protection.

D313-0997-1310

 **POUR UNE DÉMONSTRATION :**
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

