



CAPTAR

DÉBITUMINANT

- **Facilité** ➡ **Produit prêt à l'emploi.**
- **Se rince facilement.**
- **Sécurité** ➡ **Point éclair supérieur à 70 °C.**
- **N'attaque pas les peintures ni les métaux.**
- **Sans solvants chlorés.**
- **Efficacité** ➡ **Dissout les asphaltes, les brais, les goudrons, les mélanges bitumineux.**
- **Polyvalence** ➡ **Excellent pouvoir dégraissant des cambouis et graisses sur les matériels et engins de TP, matériels en maintenance pétrolière et parapétrolière.**
- **Dégraissage des cales machines et ballasts sur les navires.**
- **Economie** ➡ **Action rapide, gain de temps.**

APPLICATION

En pulvérisation : appliquer CAPTAR à l'aide d'un pulvérisateur sur les surfaces à débituminer.

Laisser détremper. Rincer à l'eau sous pression.

Par trempage : laisser les pièces et les outils de 15 à 60 mn dans le bain. Rincer à l'eau sous pression

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Ne pas employer sur certains plastiques.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : liquide limpide incolore à jaune pâle.

Densité à 20 °C : 0,9 environ.

Point éclair > 70 °C.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société

 www.pro5.fr

PROTECTION PRÉCONISÉE : gants nitrile, lunettes, vêtements de protection.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D564-0212-2920



Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

