



Ininflammable



SOLVANT DE NETTOYAGE DIÉLECTRIQUE EN AÉROSOL

- > **PRESTO HFE dégraisse sans les endommager les pièces métalliques, plastiques (PE, PVC etc.), composites, élastomères, vernis et isolants.**
- > **Solvant nouvelle génération.**
- > **Remplace les solvants responsables de l'appauvrissement de la couche d'ozone.**
- > **Sans solvant chloré.**
- > **Ininflammable.**
- > **Séchage très rapide.**
- > **Ne laisse pas de résidus après évaporation.**
- > **Conforme à la norme Boeing D6-17487 (révision N).**

PRESTO HFE permet l'entretien des appareils et installations électriques et électroniques (plaques, circuits, contacts, etc.).
PRESTO HFE convient pour le nettoyage des tubes en polyéthylène avant électro-soudage pour Gaz de France.

APPLICATION

Pulvériser à environ 30 cm du support à nettoyer jusqu'à ruissellement.

UTILISATEURS

EDF-GDF, compagnies aériennes, services électriques, services d'entretien industriels, industries diverses.

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide limpide incolore.

Odeur : faible.

Volume net : 325 ml.

Poids net : 400 g.

Gaz propulseur : HFA 134a.

Indice KAURI-BUTANOL : 10.

Rigidité diélectrique à 20 °C : 11,44 kV/mm.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société

 www.pro5.fr

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D679-0703-2630



Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

