



REVÊTEMENT ALUMINIUM HAUTE TEMPÉRATURE EN AÉROSOL

- Revêtement fluide très facile d'emploi.
- Résiste à une température de 600 °C.
- Diminue la perte de chaleur par rayonnement.
- Assure une protection contre les intempéries.
- Donne un aspect argenté.
- Après séchage, ne tache pas.
- Sans solvants chlorés.

Réfléchit la lumière solaire et diminue ainsi l'échauffement des supports peints.

Protection des toitures en tôle, corps de cheminées, corps de chaudières, silos, réflecteurs de lampadaires, extérieurs des citernes, pots d'échappement.

Isolation thermique des camions réfrigérants, centrales de produits bitumineux, tours de refroidissement.

S'applique principalement sur les supports en métal, fonte.

APPLICATION

Dans tous les cas, dégraisser, rincer et sécher le support.

Appliquer sur des supports non rouillés et non pulvérulents.

Agiter l'aérosol avant utilisation.

Pulvériser uniformément à 30 cm de distance sur l'ensemble du support froid.

Pour une bonne protection extérieure, il est nécessaire de mettre deux couches.

Après usage, retourner l'aérosol et appuyer quelques instants pour éviter son obturation.

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Séchage à 20 °C : hors poussière = 30 mn. Sec = 2 h.

Pouvoir couvrant : environ 2 m² par aérosol.

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

CARACTÉRISTIQUES

Poids net : 316 g.

Volume net : 500 ml.

Gaz propulseur : butane et propane.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société

 www.pro5.fr

PROTECTION PRÉCONISÉE : gants, lunettes.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D861-1104-3829



Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

