



PRIMAIRE ET FINITION ANTIROUILLE

- Pénètre, inhibe et protège les supports contre la rouille.
- Pour travaux à l'intérieur et à l'extérieur.
- Excellent pouvoir anticorrosion.
- Séchage rapide.
- Bel aspect mat-satiné en finition. Coloris : rouge brun, gris clair, vert jardin et noir.
- Facile d'emploi.
- Très économique.
- Classification AFNOR NFT 36 005 - Famille 1 - Classe 4 a.

Protège et décore les métaux ferreux en atmosphère industrielle, maritime, rurale, urbaine.

APPLICATION

Eliminer la rouille non adhérente et la calamine par brossage pour obtenir une surface saine.

Dans tous les cas, dégraisser, rincer et sécher.

Bien mélanger avant l'application.

Pour l'application :

- Brosse et rouleau : 0 à 5 %.
- Airless : Sans dilution.
- Pistolet : Diluer de 8 à 10 %.

Ne pas appliquer par température inférieure à 5 °C et supérieure à 30 °C, par grand vent, par humidité relative ambiante supérieure à 80 %, en plein soleil et par temps de pluie.

Pour une bonne protection, deux couches sont nécessaires; sur revêtement neuf, prévoir trois couches.

Diluant et solvant de nettoyage du matériel : DILU 464.

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Séchage à 20 °C et humidité relative de 65 % :

- Hors poussières : 3 heures.
- Sec : 8 heures.
- Recouvrable : 12 heures.

Pouvoir couvrant : 5 à 6 m² au kg pour une épaisseur sèche de 40 microns.

CARACTÉRISTIQUES

Liant : Résine glycérophthalique.

Densité à 20 °C : 1,73.

Point éclair : 61 °C.

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux conditions d'emploi figurant sur l'emballage. Conserver dans l'emballage d'origine bien fermé, à l'abri du gel et de la chaleur.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société

 www.pro5.fr

PROTECTION PRÉCONISÉE : gants, lunettes.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D868-0714-443-



POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

