



## Prévient les phénomènes de corrosion dans les circuits fermés de découpe laser à basse conductibilité

- Produit prêt à l'emploi, formulé avec de l'eau déminéralisée.
- LOOP LASER RTU est conçu pour les circuits fermés où l'eau doit toujours avoir une basse conductibilité ( $<$  ou égale à  $600 \mu\text{S/cm}$ ).
- Il peut traiter tous les circuits fermés d'eau chaude ou froide ( $0 < T (^{\circ}\text{C}) < 99$ ), prévenir les phénomènes de corrosion, d'oxydation et inhiber la formation d'incrustations à l'intérieur du circuit.

Contient des inhibiteurs de corrosion pour le cuivre et l'aluminium : LOOP LASER RTU contrôle efficacement les phénomènes de corrosion, non seulement sur les métaux ferreux, mais sur tous les types de métaux généralement présents dans les circuits (cuivre, aluminium et alliages divers).

Fort pouvoir alcalinisant : LOOP LASER RTU permet d'obtenir un pH suffisamment alcalin pour protéger le circuit contre la corrosion acide.

Ne contient pas de nitrites : Toutes les matières premières sont compatibles avec le milieu ambiant.

### APPLICATION

Le produit est prêt à l'emploi. Rajouter le produit dans le réservoir destiné à cet effet. Il est souhaitable de vidanger le circuit tous les trois mois environ.

### CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

### CARACTÉRISTIQUES

Aspect : liquide limpide incolore.

pH :  $9,5 \pm 1$ .

Densité : 1.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société

 [www.pro5.fr](http://www.pro5.fr)

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D872-0907-6791



Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

