

LOOP -37 FG

TRAITEMENT
D'EAU

ANTIGEL ET ANTICORROSION POUR CIRCUITS FERMÉS

- LOOP -37 FG est un antigel qui a également une très forte action anticorrosion.
- LOOP -37 FG contient du monopropylène glycol et des inhibiteurs de corrosion de nature organique et de qualité alimentaire qui garantissent une protection efficace des différentes parties d'un circuit fermé.
- Se mélange très facilement à l'eau.

Antigel efficace : LOOP -37 FG, dilué à 50 %, permet de protéger les circuits et d'éviter la congélation de l'eau jusqu'à - 30 °C.
Minimise les risques de corrosion : LOOP -37 FG protège toutes les différentes parties d'un circuit souvent constituées de métaux de nature différente (fer, cuivre, aluminium, alliages divers, ...).
pH neutre : LOOP -37 FG a un pH neutre. Il n'a pas d'action corrosive sur les métaux légers comme l'aluminium, par exemple.
Utilisation très simple : Il suffit de mettre dans le circuit la quantité nécessaire pour obtenir le degré de protection voulu.

APPLICATION

Ajouter le % voulu de produit par rapport au volume d'eau du circuit.

Dosage conseillé suivant la température de protection souhaitée :

% LOOP -37 FG	Temperatura congelamento (Freezing temperature)	Peso específico (a 15 °C) (Specific gravity at 15 °C)
0	0	1,000
10	-3,2	1,010
20	-7,5	1,020
30	-15	1,029
40	-20	1,038
50	-31,7	1,045
60	-39,9	1,052
70	-48,0	1,055

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : liquide limpide rose fluo.

Odeur : caractéristique.

Densité : 1,04.

pH (33 %) : 7,2 à 8,2.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société

 www.pro5.fr


Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D882-1011-6795

UTILISATEURS

Maintenance en génie climatique, HLM, écoles, industries, collectivités, hôtellerie, supermarchés...

Maintenance des systèmes de sécurité, bâches à eau, réservoirs...

 POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

 afaq
ISO 9001
Qualité
AFNOR CERTIFICATION