



Enregistrement
n° 143921

SOLVANT DIELECTRIQUE

- A base d'hydrocarbures sélectionnés pour leur pureté. Sans odeur.
- Agrément NSF catégories K1, K2 : dégraissage des pièces en dehors de la zone de préparation des aliments. Nettoyage du matériel électronique dans l'industries agroalimentaire (K2).
- Excellent pouvoir solvant des huiles, des graisses, des cambouis, des fiouls lourds et légers.
- Excellent pouvoir dégraissant.
- Grande vitesse d'évaporation (40 par rapport à l'éther = 1).
- Sans résidus après évaporation.
- Point éclair supérieur à 41 °C.
- Sans solvants chlorés ni éthers de glycols.
- Ne corrode pas les métaux, sans attaque sur les plastiques et les joints.

Nettoie les moteurs électriques, armoires électriques hors tension. Dégraisse toutes les pièces mécaniques graisseuses et huileuses, filtres, boîtes de vitesses, pompes à injection, embrayages, blocs moteurs, lames de ressort, etc.
Nettoie les caractères, rouleaux, encriers d'imprimerie et machines offset.

APPLICATION

- S'utilise en pulvérisation, pinceau ou chiffon.
- En pulvérisation : pulvériser à 70 cm du support à nettoyer, de haut en bas, jusqu'à léger ruissellement. Sécher parfaitement.
- Aussi recommandé pour une utilisation en fontaine de dégraissage. Une fois les pièces dans le bac, activer le dégraissage à l'aide du pinceau jusqu'à disparition des salissures. Pour un séchage plus rapide, souffler les pièces à l'air comprimé.
- Convient également pour une utilisation avec agitation ultrasonique sans chauffage.

UTILISATEURS

Garages, stations-service, transporteurs, T.P., services d'entretien industriels, DDE, imprimeries et industries diverses.

CARACTÉRISTIQUES

- Aspect : liquide limpide incolore.
- Odeur : Sans.
- Densité : environ 0,75.
- Point éclair : > 41 °C.
- Indice Kauri-butanol : 29.
- Point d'aniline : 78 °C.
- Rigidité diélectrique (méthode CEI 156) : 76 kV pour 2,5 mm.
- Vitesse d'évaporation (éther = 1) : 40.

CONDITIONS D'EMPLOI

Eviter de stocker dans un local surchauffé. Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D985-1210-6761



POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société  www.pro5.fr

PROTECTION PRÉCONISÉE : gants nitrile, lunettes, vêtements de protection.

