

# TRIFOG



CODE 9040000410100

Le TRIFOG permet la diffusion de fines particules de produit dans l'atmosphère, recommandé pour la dispersion de désinfectants, d'insecticides et désodorisants atmosphériques. Permet de traiter jusqu'à 100 m<sup>3</sup>/réservoir. Pulvérisateur électrique à micro-diffusion. Pulvérisation à débit variable trois réglages. Tête orientable à 60 °C.

#### Utilisateurs

Hôpitaux, ambulances, restaurants, crèches, écoles, maison de retraite, pompier...

#### Caractéristiques

Moteur : 220 V mono + terre. 3,5 ampères.

Longueur : 33 cm - Larg : 20,3 cm - Haut : 35,6 cm.

Poids : 3 kg

Réservoir en plastique transparent de 3,8 litres de capacité utile avec bouchon de vidange de cuve.

**TAILLES DES PARTICULES :** De 5 à 50 µ

**DEBIT :** 0 à 19 litres/heure

Débit (ML/mn) et taille des particules suivant l'ouverture choisie et la viscosité du produit à appliquer : (produits liquides non visqueux).

Nota : nettoyer l'appareil avec de l'eau et un détergent neutre après chaque utilisation. Ne pas pulvériser un produit inflammable à proximité d'une flamme.

Volume de la pièce	Quantité de solution	Temps de pulvérisation (ouverture H)	+	Temps d'action
20 m <sup>3</sup>	0,8L	3 min		
40 m <sup>3</sup>	1,5L	6 min		
60 m <sup>3</sup>	2,3L	9 min		
80 m <sup>3</sup>	3L	12 min		
100 m <sup>3</sup>	3,8L	15 min		

Selon norme visée (5 min, 15 min, 1h...)

Les caractéristiques sont susceptibles de modifications à tout moment en fonction de l'évolution technique.