



FONTAINE BIOLOGIQUE POUR LE NETTOYAGE DES PIÈCES MÉCANIQUES

- ⇒ Combine le nettoyage et la bioremédiation
- ⇒ Alliance des propriétés d'une solution de nettoyage sous forme aqueuse et du principe de bioremédiation des salissures organiques.
- ⇒ Sans solvant.
- ⇒ Supprime la gestion des rejets et des reprises des solvants traditionnels
- ⇒ Sécurité d'emploi pour l'utilisateur et l'environnement
- ⇒ Dégraissage efficace des huiles et des graisses
- ⇒ Dégrade biologiquement les huiles et graisses
- ⇒ Economique et facile à utiliser



Diffusion du nettoyant par aspersion ou par le pinceau

Plan de travail en inox

Résistance de chauffe avec thermostat

Système d'oxygénation du bain

Robinet de vidange totale

Robinet flexible : Dirige le jet du nettoyant directement sur la pièce
Pinceau : Permet un brossage sans éclaboussure des pièces à nettoyer
La structure Bioxycan est réalisée en résine thermoplastique et supporte 100 kg de pièces



Détection de niveau minimum



Résistance : permet de mettre la fontaine en chauffe à 37 °C.
Vidange : permet de vidanger totalement la fontaine.



Filtre à cartouche à particules nettoyable



Bac de 115 litres de capacité.
Possibilité de trempage de pièces.

Caractéristiques :

Alimentation 230 V - 50 Hz - 10,5 A.
Consommation électrique moyenne : 278 W/h
Encombrement : L= 110 x l= 80 x H= 101,1 cm
Poids à vide : 50 kg.

Dimensions du bac intérieur : L= 75 x l= 56 x P= 45 cm.
Capacité maximale : 115 litres.
Débit de la pompe : 1362 L/h.
Matériau : LLDPE roto moulé.
Marquage CE.

Code 9040000396100

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

M256-0913