



DISSOLVANT DE BITUME

- Se mélange instantanément au fuel.
- La solution reste stable.
- N'attaque pas les peintures ni les métaux.
- Se rince très facilement à l'eau.
- Agréablement parfumé.
- Dissout les asphaltes, les brais, les goudrons, les mélanges bitumineux, les fuels lourds ainsi que les graisses sur finisseurs, stations d'enrobages, véhicules et tous matériels industriels.

APPLICATION

• **En pulvérisation** : s'utilise pur ou dilué à raison de 1 volume de CLEANTAR pour 3 volumes de gas-oil, fuel, etc...

Pulvériser à l'aide d'un pulvérisateur sur la surface à décaper, laisser agir une quinzaine de minutes, brosser légèrement, rincer à l'eau sous pression.

• **En bain** : tremper les pièces pendant une quinzaine de minutes dans la solution. A l'aide d'une brosse, activer le décapage, rincer à l'eau sous pression.

S'UTILISE AVEC :

Nos pulvérisateurs manuels et nos surpresseurs (rinçage).

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.
Ne pas employer sur certains plastiques.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : liquide limpide de couleur verte.

Densité à 20 °C : 0,9 environ.

Point éclair : 62 °C minimum.

Point de distillation initial : 201 °C environ.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société **Pro5** www.pro5.fr

PROTECTION PRÉCONISÉE : gants nitrile, lunettes, vêtements de protection.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D119-0212-1030



Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

