

CAP ROUTE

PEINTURE ROUTIÈRE POUR MARQUAGE URBAIN ET ROUTIER

- Permet la signalisation des bandes axiales, des bandes de rives, des passages piétons, des bandes de stop, des bordures de trottoirs, des bandes de parkings, des fléchages, des indications d'écoles, des quais de chargement.
- Haut pouvoir couvrant.
- S'applique facilement en une seule fois.
- Très bonne résistance au roulement.
- Séchage rapide.
- Parfaite adhérence sur les supports.
- Suit les mouvements de l'asphalte.
- L'ajout des microbilles rétro réfléchissantes de verre AXIFLEX améliore la vision nocturne.
- Conçue pour application à bas grammage.
- Bonne résistance à la température.
- Classification AFNOR NFT 36005 - Famille I - Classe 7b1.

APPLICATION

S'applique pure ou diluée avec au maximum 3 % de DILU 461 en fonction du mode d'application, de la température ambiante et du support. A l'aide d'une brosse ou d'un pistolet, appliquer CAP ROUTE sur la surface à marquer. S'applique également avec machine automotrice de marquage de chaussée. Pour obtenir la rétro réflexion, saupoudrer AXIFLEX sur CAP ROUTE avant que celle-ci ne sèche.

- Diluant et solvant de nettoyage du matériel: DILU 461.

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION


- Pouvoir couvrant :
CAP ROUTE : 550 g/m².
AXIFLEX : 265 g/m².
- Hors poussière en moins de 10 minutes.
- Apte à la circulation en moins de 30 minutes.

CONDITIONS D'EMPLOI

Doit être appliquée à des températures supérieures à 10 °C et à un taux d'hygrométrie inférieur à 70 %. Ne pas appliquer sur routes mouillées. Durée de conservation : un an dans l'emballage hermétiquement clos. Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

CARACTÉRISTIQUES

Peinture coloris blanc.
Densité à 20°C : 1,58.
Point éclair : -1 °C.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société  www.pro5.fr

PROTECTION PRÉCONISÉE : gants, lunettes, vêtements de protection.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D1245-0715-2907



Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

