



AQUA SOJA



Nonfood Compounds
Program Listed (XX)
(XXXXXX)

DÉTERGENT DÉGRAISSANT POLYVALENT À BASE DE SOJA



- Efficace : détergent liquide pour le nettoyage et le dégraissage de toutes surfaces même fortement souillées.
- De source renouvelable : formulé avec un solvant 100 % d'origine végétale, des tensioactifs et des agents séquestrants.
- Produit liquide à mousse contrôlée pour nettoyer et dégraisser les surfaces.
- Agréablement parfumé.
- N'attaque pas et ne corrode pas les surfaces métalliques.
- Agrément NSF catégorie A1 : enregistrement n° 169087.

Utilisateurs : Ateliers de réparation automobile, garages, stations service, laveurs de voitures, services de nettoyage et de maintenance, restaurants et bars, clubs de sport, sociétés de location de véhicules, magasins de meubles, hôtels et motels, concessionnaires autos, écoles, maternités et hôpitaux, maisons de retraite, syndics d'HLM, etc...

APPLICATION

S'UTILISE AVEC

Nos surpresseurs, pulvérisateurs, monobrosses, autolaveuses, etc...

AQUA SOJA s'utilise toujours dilué dans l'eau de 1 à 25 % suivant l'application et le degré de souillure. Pulvériser la solution, laisser agir, brosser si nécessaire et rincer à l'eau claire.

Il s'utilise pour le nettoyage :

- Des sols industriels : utilisation en autolaveuse, dilué de 1 à 5 % dans l'eau.
- Des carrelages, peintures, béton, bois et tous revêtements synthétiques : en autolaveuse dilué de 1 à 5 %.
- Des corps de pompes et des pistes de stations-service :

Utilisation en pulvérisation :

- Traitement de remise en état : dilué de 5 à 10 %.
- Traitement d'entretien dilué de 2 à 5 %.
- Des châssis de véhicules industriels : utilisation au surpresseur dilué de 2 à 25 %, suivant salissures.
- Des châssis de machines outils : utilisation en pulvérisation dilué de 3 à 25 %.
- Des intérieurs des véhicules (tissus, cuirs, skaï, moquette) : utilisation en pulvérisation ou manuelle dilué de 2 à 5 %.
- De la nicotine déposée sur les pavillons des véhicules : utilisation en pulvérisation dilué de 3 à 6 %.
- Du matériel de signalisation routière et ferroviaire : utilisation en pulvérisation dilué de 3 à 5 %.
- Des traces de doigts sur les portes : utilisation en pulvérisation dilué de 2 à 5 %.
- Des pavés, des allées de maisons : utilisation manuelle dilué de 2 à 5 %.
- Des moquettes : utilisation en pulvérisation ou manuelle dilué de 5 à 10 %.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société **Pro 5** www.pro5.fr

0925

