



Presto MEK

SOLVANT À USAGES MULTIPLES

- Très fort pouvoir solvant des encres, colles, résines, graisses, peintures avant séchage.
- Séchage très rapide des pièces dégraissées.
- Ne laisse aucun résidu après évaporation.
- Sans solvants chlorés.

UTILISATEURS

Imprimeries, entreprises du bâtiment, peintres, ateliers de mécanique, services de maintenances et d'entretien industriels, etc ...

APPLICATION

S'utilise toujours pur.

UTILISATION EN BAIN : immerger les pièces à nettoyer pendant quelques minutes; si nécessaire, activer le dégraissage à l'aide d'un pinceau.

UTILISATION EN PULVERISATION OU PAR FROTTIS : Appliquer, laisser pénétrer quelques secondes, essuyer.

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : liquide limpide incolore.

Densité à 20 °C : 0,805.

Point éclair : -4 °C.

Vitesse d'évaporation : 5,6 (éther = 1).

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D1503-06136709

POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société **Pro5** www.pro5.fr

PROTECTION PRÉCONISÉE : gants nitrile, lunettes, vêtements de protection, masque.

