



PRIMRUST 21

PRIMAIRE ANTIROUILLE DE HAUTE PERFORMANCE

- Polyvalent.
- Pour surfaces métalliques en atmosphère marine et agressive.
- Pour installations portuaires, raffineries, huisseries, tuyauteries.
- Pouvoir antirouille maximum.
- Excellente résistance à la corrosion.
- Film souple et adhérent.
- Utilisable à l'intérieur et à l'extérieur.
- Utilisable sur fer et métaux ferreux.

PREPARATION DES SUPPORTS

La calamine et la rouille seront éliminées avec un décapage par projection d'abrasif au degré DS 2,5.

Pour les petites surfaces, la rouille et la calamine pourront être éliminées par martelage, piquage, brossage à la brosse métallique.

En entretien, laver l'ancien revêtement et éliminer les parties non adhérentes.

La mise en œuvre devra se faire conformément au DTU 59-1.

APPLICATION

- Brosse ou rouleau : sans dilution
- Airless : diluer de 4 à 6 %
- Pistolet : diluer à 10 %
- Appliquer, en général, 1 couche de 40 µm secs.

Diluant : DILU 464

CARACTERISTIQUES

Classification : AFNOR NFT 36 005 - Famille I Classe 4 a

Liant : Résine glycérophtalique

Densité : 1,60

Point éclair : 61°C

Extrait sec : 84 %

Taux volumique d'extrait sec : 68 %

Rendement : 10 à 12 m²/l ou 6 à 8 m²/kg pour une épaisseur sèche de 40 µm.

Séchage à 23 °C et humidité relative de 50 %

- Hors poussières : 1 heure
- Sec : 3 heures
- Recouvrable : 24 heures.

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 500 g/l (2010)
Ce produit contient maximum 420 g/l de COV.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D1678-0319-4609

RENDEMENT 7 à 8 m ² /kg	GLYCÉRO
	
1 COUCHE	DILU 464 DILUTION/NETT.
SEC 3 heures	recouvrable 24 h

POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité,
nous vous recommandons la société **Pro5** www.pro5.fr

PROTECTION PRÉCONISÉE : gants nitrile, lunettes, vêtements de protection.

