



# ALCET 650

## REVÊTEMENT ALUMINIUM HAUTE TEMPÉRATURE

- Revêtement fluide très facile d'emploi.
- Ne nécessite aucune dilution.
- Résiste à une température de 350 °C.
- Diminue la perte de chaleur par rayonnement.
- Assure une protection contre les intempéries.
- Donne un aspect argenté vernissé.
- Evite l'application ultérieure d'un vernis.
- Après séchage, ne tache pas.
- Sans solvants chlorés.

Réfléchit la lumière solaire et diminue ainsi l'échauffement des supports peints.

Protection des toitures en tôle, corps de cheminées, corps de chaudières, silos, réflecteurs de lampadaires, extérieurs des citernes, pots d'échappement.

Isolation thermique des camions réfrigérants, centrales de produits bitumineux, tours de refroidissement.

S'applique principalement sur les supports en métal, fonte.

### APPLICATION

Dans tous les cas, dégraisser, rincer et sécher le support.

Appliquer sur des supports non rouillés et non pulvérulents.

Agiter jusqu'à disparition de tous dépôts au fond du pot ou sur l'agitateur.

Pour obtenir un aspect argenté, utiliser un pistolet à peinture.

A l'aide du pistolet, pulvériser le revêtement sur le support non chauffé.

### CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Séchage à 20 °C : hors poussière = 30 mn. Sec = 2 h.

Pouvoir couvrant : environ 10 m<sup>2</sup>/l.

Diluant de nettoyage du matériel avant séchage : DILU 464.

### CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

### CARACTÉRISTIQUES

Aspect : liquide contenant de l'aluminium en suspension.

Densité à 20 °C : 0,98.

Viscosité à 20 °C : 17 secondes (CF4).

Point éclair : > 27 °C.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société

 [www.pro5.fr](http://www.pro5.fr)

**PROTECTION PRÉCONISÉE** : gants, lunettes, vêtements de protection, masque.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D204-0613-3830

 POUR UNE DÉMONSTRATION :  
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP  
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

