



DECAP BETON RTU



DÉCAPANT BÉTON PRÊT À L'EMPLOI

- ⊙ Elaboré à partir d'acides organiques et de tensioactifs biodégradables.
- ⊙ Renferme des inhibiteurs de corrosion.
- ⊙ Très efficace pour éliminer les résidus de béton, de ciment et les huiles de démoulage.
- ⊙ Beaucoup moins agressif vis-à-vis des matériaux que les décapants usuels à base d'acide chlorhydrique, phosphorique ou sulfurique.
- ⊙ N'émet pas de vapeurs corrosives.
- ⊙ Prêt à l'emploi pour plus de sécurité lors de la mise en œuvre.

UTILISATEURS

Entreprises de BTP, de maçonnerie, sociétés de location pour l'entretien des camions toupies, banches métalliques, coffrages en bois, étais, échafaudages, etc, ...

APPLICATION

Pulvériser uniformément le **DECAP BETON RTU** sans dilution sur les surfaces à décaper à l'aide d'un pulvérisateur basse pression. Selon l'épaisseur de mortier ou béton à éliminer, une seconde application 15 minutes après la première peut être nécessaire. Laisser agir de 30 mn à plusieurs heures et rincer au nettoyeur haute pression.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide limpide incolore.

PH : $2,5 \pm 0,5$.

Densité : $1,13 \pm 0,02$.

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société

Pro5 www.pro5.fr

PROTECTION PRÉCONISÉE : gants, lunettes, vêtements de protection.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.



D2527-0115-1641



POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

