

BETOMAS BLACK

HYDROFUGE DE MASSE NOIR

- ⊙ **BETOMAS BLACK est un hydrofuge de masse, spécialement élaboré pour les parties enterrées, permettant de limiter la pénétration d'eau par capillarité ou par pression.**
- ⊙ **BETOMAS BLACK agit par obturation des pores et du réseau capillaire.**
- ⊙ **Ne modifie pas les résistances mécaniques et n'a pas d'effet sur les temps de prise.**
- ⊙ **Colore en noir dans la masse afin de visualiser et contrôler le traitement.**
- ⊙ **Compatible avec toutes les catégories de ciment.**
- ⊙ **Traceur noir biodégradable à plus de 70 % sous 28 jours (OECD 303A) (s'atténue dans le temps sans altérer l'efficacité du traitement hydrofuge).**

UTILISATION

BETOMAS BLACK est adapté pour les travaux d'imperméabilisation des fondations et parties enterrées, enduits d'étanchéité, cuvelages, réservoirs d'eau non potable, barrages et berges de canaux...

MODE D'EMPLOI

Le DOSAGE : 3 % par rapport au ciment, soit environ 1 litre par sac de 35 kg de ciment.

Agiter avant emploi. Incorporer BETOMAS BLACK pur dans l'eau de gâchage. Réduire l'eau de gâchage de 5 à 10 %.

Augmenter le temps de malaxage de quelques minutes. Avant travaux, il est recommandé de procéder à des essais préalables pour ajuster le dosage à l'effet recherché.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide noir.

pH : 10.

Densité : 1.08 ± 0,01.

CONDITIONS D'EMPLOI

Protéger du gel. Conserver à température comprise entre +5 et +35 °C.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D2603-0815



Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société  www.pro5.fr

PROTECTION PRÉCONISÉE : gants latex, lunettes, vêtements de protection.

