



ENDUIT BITUMINEUX SOUPLE



- ▶ Enduit semi pâteux à base de bitume fibré solvanté contenant des charges minérales et des agents d'adhésivité.
- ▶ Assure l'étanchéité à froid des chéneaux, noues et arêtières, la réparation d'étanchéité et d'éléments de toiture.
- ▶ Formulé pour l'imperméabilisation et l'étanchéité de tout support fractionné, parpaings, enduits ou non, béton, fibre-ciment, mortier, bois, tôle ondulée...
- ▶ Application directe sans primaire grâce à son excellente adhésivité.
- ▶ Facile à appliquer à la truelle. Résiste à l'eau et à la plupart des acides et bases dilués.

APPLICATION

S'applique à froid sur support sain, propre et débarrassé de toute particule non adhérente. Les joints et fissures doivent être traités au préalable. Les métaux doivent être exempts de graisse ou de corrosion.

Bien remuer le produit avant emploi.

Appliquer à la brosse ou à la truelle en 1 ou 2 passes en réalisant un film d'épaisseur homogène (entre 1 et 3 mm selon la porosité du support).

En cas de trou ou de fissure dans le support à réparer, il est possible d'incorporer dans le produit un morceau de toile de verre.
Consommation : 2,5 à 3 kg/m².

- Temps de séchage : 3 à 6 heures en surface, 12 à 24 heures dans la masse.
- Nettoyer les outils avec un solvant DYNA ou du TARKLEAN.

CONDITIONS D'EMPLOI

Conserver le produit dans son emballage d'origine bien fermé, dans un local frais et ventilé.

CARACTERISTIQUES

Aspect : fluide noir épais

Densité : 0,95 ± 0,5.

Point éclair : 27 °C.

Extrait sec : 62 % ± 2 %.

Température de service : -20 °C à 60 °C.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D2834-0118-1478



POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société **Pro5** www.pro5.fr

PROTECTION PRÉCONISÉE : gants nitrile, lunettes, vêtements de protection.

