



Ininflammable

S'UTILISE
TÊTE EN HAUT
TÊTE EN BAS

SOLVANT DE NETTOYAGE DIÉLECTRIQUE EN AEROSOL



- ▶ Conforme à la norme BOEING D6-17487.
- ▶ PRESTO HFE II dégraisse sans les endommager les pièces métalliques, plastiques (PE, PVC etc.), composites, élastomères, vernis et isolants.
- ▶ PRESTO HFE II permet l'entretien des appareils et installations électriques et électroniques (plaques, circuits, contacts, etc...).
- ▶ PRESTO HFE II convient pour le nettoyage des tubes en polyéthylène avant électro-soudage pour Gaz de France.
- ▶ Propulseur nouvelle génération.
- ▶ Ininflammable.
- ▶ Séchage très rapide.
- ▶ Ne laisse pas de résidus après évaporation.
- ▶ S'utilise tête en haut et tête en bas.



APPLICATION

Pulvériser à environ 20 cm du support à nettoyer jusqu'à ruissellement.

UTILISATEURS

EDF-GDF, compagnies aériennes, services électriques, services d'entretien industriels, industries diverses.

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide limpide incolore.
Odeur : faible.
Volume net : 333 ml.
Gaz propulseur : HFO-1234ze.
Indice Kauri-butanol du solvant : 25.
Rigidité diélectrique du solvant : 18 kV/2,5cm.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société  www.pro5.fr

PROTECTION PRÉCONISÉE : gants, lunettes.

D2843-1120

