



RÉNOV ÉCLAT

RÉNOVATEUR MULTI SURFACES



- ▶ **Rénovateur prêt à emploi multisurfaces.**
- ▶ **Restaure le brillant des peintures farinées sur métaux polis ou chromés et assure leur protection.**
- ▶ **Ravive les teintes et l'aspect notamment des gelcoats, plastiques.**
- ▶ **Enlève les résidus poudreux en surface.**
- ▶ **Ne raye pas les supports.**
- ▶ **Donne un aspect mouillé aux surfaces poreuses par son effet garnissant.**
- ▶ **Simple et rapide d'application.**
- ▶ **S'utilise pour la rénovation : plastiques, gelcoat, aluminium, acier telles que huisseries des portes, fenêtres, volets, panneaux de signalisation publicitaires, ...**
- ▶ **Sans silicone.**

APPLICATION

Appliquer sur surfaces propres, sèches, sans poussières ni traces grasses, non chaudes, à l'abri du soleil et de la chaleur.

Si un pré-nettoyage est nécessaire, utiliser une mousse de nettoyage en aérosol et rincer à l'eau. Après nettoyage, attendre le séchage complet avant application du rénovateur, notamment pour les supports poreux.

Agiter avant emploi.

Appliquer à l'état pur, au pinceau ou avec un chiffon coton imprégné en une fine couche uniforme (éviter les sur-épaisseurs et les coulures ; si nécessaire, les enlever avec un chiffon avant séchage).

Nettoyage matériel d'applications : immédiatement après application à l'aide d'un solvant.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Liquide limpide

Odeur : légère

Point éclair : 64°C

Densité : 0.88-0.89 g/cm³

Couleur : orangée

Rendement au mètre carré de surface en moyenne pour les :

- Supports poreux : Pierres, ardoise, marbre, terre-cuite = De 4 à 8 m²/L
- Supports ternis non poreux : Métalliques, plastiques, surfaces peintes = De 7 à 15 m²/L

Séchage : Hors poussières : 10 à 30 Minutes selon supports et température

Réticulation : 24 heures minimum à température ambiante 20 °C avant remise au trafic

CONDITIONS D'EMPLOI

Insoluble dans l'eau, ne s'applique pas sur supports humides. Toujours effectuer un essai au préalable sur la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact approprié.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

**POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52**

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société **Pro5** www.pro5.fr

PROTECTION RECOMMANDÉE : Gants nitriles, lunettes.

0923

