

### POMPE VMS COMPTEUR MF1502100 - CODE 9040000832100

#### Injection de l'anticorrosion et/ou des biocides via une entrée compteur

Pompe digitale multifonctions (Constante, 1xN, 1/N, %, PPM, mA, Volt, batch) à purge manuelle.

Montage mural.

- Débit: 2l/h à 15bar (cylindrée 0,19 ml/coup),
- Exécution: PVDF/Céram/FPM,
- Kit d'instal. : Crépine & injecteur PVDF, tuyau 3x2m en PE/PVC/PVC,
- Alim.: 230VCA, connexion par câble 1,5m terminé par prise.
- Degré de protection: IP65.

Options incluses : Contact de niveau intégré à la crépine avec câble terminé par prise BNC.

Câble d'entrée universel (compteur, tension, courant , contact sec...) équipé d'une prise BNC.

Visseries de montage. Fusible de rechange.



### POMPE VMS TEMPORISEE EN1502100 - CODE 9040000831100

#### Injection de l'anticorrosion et/ou des biocides via une horloge temporisée

Pompe digitale temporisée par une horloge Hebdomadaire/mensuelle

2l/h à 15bar, purge manuelle, montage mural.

- Exécution: PVDF/Céram/FPM,
- Kit d'instal. : Crépine & injecteur PVDF, tuyau 3x2m en PE/PVC/PVC,
- Alim.: 230VCA, connexion par câble 1,5m terminé par prise.
- Degré de protection: IP65

Options incluses : contact de niveau intégré à la crépine avec câble terminé par une prise BNC

+ câble équipé d'une prise BNC.



### POMPE VMS REDOX RH1502100 - CODE 9040000834100

#### Injections des biocides via une mesure REDOX

Pompe digitale proportionnelle au REDOX 1l/h à 5bar, purge manuelle, montage mural, entrée standby.

- Exécution: PVDF/Céram/FPM,
- Kit d'instal. : Crépine & injecteur PVDF, tubing 3x2m en PE/PVC/PVC,
- Alim.: 230 VCA, connexion par câble 1,5m terminé par prise.

Options incluses : contact de niveau intégré à la crépine équipé d'une sortie câble + prise BNC.



### POMPE VMS - SONDE REDOX ERHL - CODE 9040000835100


Modèle : ERHL

Sonde REDOX à jonction combinée, pour application standard.

- Echelle:  $\pm 1000$  mV, Pmax.: 7 b, T°max.: 70°C, conductivité min. 100  $\mu$ S,
- Corps époxy,  $\varnothing 12$ mm, raccordement via presse étoupe,
- Câble de 15 m terminé par BNC.




### PORTE SONDE PEL 1/2 - CODE 9040000837100



### POMPE VMS SUPPORT DE POMPE - CODE 9040000861100

Le support permet de fixer sur les réservoirs 50 L et 120 L les pompes de la gamme VMS



### RESERVOIR 50 L AVEC TOISE CNT50 - CODE 9040000833100

Modèle : CNT50

Réservoir de 50 L en PP, avec indicateur de niveau & pré-équipé pour recevoir pompe, agitateur, canne d'aspiration. Option incluse : bouchon de remplissage vissé.



### RESERVOIR 120 L AVEC TOISE CNT50 - CODE 9040000871100

Modèle : CNT120

Réservoir de 120 L en PP, avec indicateur de niveau & pré-équipé pour recevoir pompe, agitateur, canne d'aspiration. Option incluse : bouchon de remplissage vissé.



### COMPTEUR IMPULSION 1 POUCE CATFI02504L25 - CODE 9030000876100

Modèle : CATFI-02504L25

Compteur à émetteur d'impulsions à cadran sec pour eau froide.

- Raccordement : DN25 (1"),
  - Plage de débit : 0.07 à 7 m<sup>3</sup>/h, (Qnom. : 3,5m<sup>3</sup>/h),
  - Compteur : 4 imp. / litre,
  - Conditions de service: T°max. : 30°C, Pmax. : 16 bar.
- Option incluse: raccords unions filetés, câble de 2,5m terminé par prise BNC.



### COMPTEUR IMULSION 3/4 POUCE CATFI02504L25 - CODE 9040000862100

Modèle : CATFI-02504L25

Compteur à émetteur d'impulsions à cadran sec pour eau froide.

- Raccordement : DN20 (3/4"),
  - Plage de débit : 0.05 à 5 m<sup>3</sup>/h, (Qnom. : 2,5m<sup>3</sup>/h),
  - Compteur : 4 imp. / litre,
  - Conditions de service: T°max. : 30°C, Pmax. : 16 bar.
- Option incluse: raccords unions filetés, câble de 2,5m terminé par prise BNC.

